

## Avvolgibile in Alluminio coibentato con poliuretano media densità Tipo AS 55


Bloccaggio Stecca




standard  
con tappo  
laterale spillato

Profilo in alluminio per avvolgibile a schiuma poliuretana ecologica ad alta stabilità e lunga durata, senza alcuna manutenzione.


## Guide, terminali e accessori compatibili




Guida in alluminio A30  
GUAL...30M  
19,5 x 30 mm



Guida in alluminio A28  
GUAL...28M  
17 x 28 mm



Guida in alluminio A27  
GUAL...27M  
25,5 x 30 mm




Terminale in pvc  
TERPVCRIGMI  
7 x 7 mm



Catenaccio per terminale  
CATTER000  
150 mm



Terminale in alluminio A55  
TERAL...14M  
55 mm



Caten. intermedio di sicurezza per stecca  
CATSTE000M  
150 mm

### Caratteristiche tecniche

Misura nominale	Diametro di arrotolamento	Ingombro (mm) $\varnothing$ 60
12 x 55 mm	<p>Diametri calcolati con molla maxi</p>	altezza -> diametro
Spessore alluminio		1000 -> 140
c.ca 0,33 mm		1200 -> 155
Peso per mq		1300 -> 165
c.ca 3,7 Kg		1400 -> 170
Barre per 1mt di altezza		1500 -> 175
18		1600 -> 175
Larg. massima consigliata		1700 -> 180
4200 mm		1800 -> 185
		1900 -> 185
		2000 -> 195
		2200 -> 200
		2400 -> 210
		2600 -> 215
		2800 -> 220
		3000 -> 230
	3300 -> 240	

### Profilo AS 55

