

Avvolgibile in Alluminio coibentato con poliuretano ad alta densità Tipo ASD 55



Bloccaggio Stecca




standard
con tappo
laterale avvitato

Profilo in alluminio per avvolgibile a schiuma poliuretana ecologica ad alta densità per un'alta stabilità e lunga durata, senza alcuna manutenzione.


Caratteristiche tecniche

Misura nominale	Diametro di arrotolamento	Ingombro (mm) Ø 60
12 x 55 mm		altezza -> diametro
Spessore alluminio		1000 -> 140
c.ca 0,33 mm		1200 -> 155
Peso per mq		1300 -> 165
c.ca 5,1 Kg		1400 -> 170
Barre per 1mt di altezza		1500 -> 175
18		1600 -> 175
Larg. massima consigliata		1700 -> 180
4200 mm		1800 -> 185
		1900 -> 185
		2000 -> 195
		2200 -> 200
		2400 -> 210
		2600 -> 215
		2800 -> 220
		3000 -> 230
	3300 -> 240	


Profilo ASD 55




Guide, terminali e accessori compatibili




Guida in alluminio A30
GUIAL...30M
19,5 x 30 mm



Guida in alluminio A28
GUIAL...28M
17 x 28 mm



Guida in alluminio A27
GUIAL...27M
25,5 x 30 mm



Terminale in pvc
TERPVCRIGMI
7 x 7 mm



Catenaccio per terminale
CATTER000
150 mm



Terminale in alluminio A55
TERAL...14M
55 mm



Caten. intermedio di sicurezza per stecca
CATSTE000M
150 mm